



	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B-1	園舎改修						
B-1-1	電灯設備		1.00	式			
B-1-2	動力設備		1.00	式			
B-1-3	受変電設備		1.00	式			
B-1-4	構内情報通信網設備		1.00	式			
B-1-5	構内交換設備		1.00	式			
B-1-6	拡声設備		1.00	式			
B-1-7	誘導支援設備		1.00	式			
B-1-8	テレビ共同受信設備		1.00	式			
B-1-9	監視カメラ設備		1.00	式			
B-1-10	火災報知設備		1.00	式			
B-1-11	構内配電線路		1.00	式			
B-1-12	構内通信線路		1.00	式			
B-1-13	発生材		1.00	式			
	計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-1-1	電灯幹線						
	ハンドホール	H2-9 900× 900× 900H R20K-60(600φ 20t)	1.00	基			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	8.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	15.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	8.00	m			
	地中埋設標	鉄製	1.00	個			
	埋設標識シート	2倍長(W)150	6.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	90.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm <sup>2</sup>	15.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm <sup>2</sup>	86.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	8mm <sup>2</sup>	15.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	58.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm <sup>2</sup>	15.00	m			
	EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> 管内	9.00	m			
	EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	15.00	m			
	EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> ラック	6.00	m			
	EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> ヒット・天井	74.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	150mm2 管内	3.00	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	8.00	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	3.00	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ヒット・天井	23.00	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 82mm	1.00	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	2.00	m			
ケーブルラックZ35形	400B 1段目	3.00	m			
ケーブルラックカバー	Z35-400 -WP	3.00	m			
プルボックス (Z35-WP)	600×600×500	1.00	個			
プルボックス用接地端子 (ET)		1.00	個			
防火区画貫通処理 (壁・床兼用)	75φ	5.00	か所			
防火区画貫通処理 (壁・床兼用)	100φ	3.00	か所			
はつり工事	電灯幹線	1.00	式			
根切り (機械)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型 バックホウ 0.13m3	5.00	m3			
埋戻し	排出ガス対策型 油圧式ローラ型 バックホウ 0.13m3	5.00	m3			
積算電力計箱 撤去	再使用しない	1.00	面			
開閉器箱 (一般形) 撤去	S-1 再使用しない	1.00	個			



	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B-1-1-2	電灯分岐						
	LED照明器具	A23 LSS9-4-23LN	2.00	個			
	LED照明器具	A30 LSS9-4-30LN	5.00	個			
	LED照明器具	A37 LSS9-4-37LN	6.00	個			
	LED照明器具	A48 LSS9-4-48LN	4.00	個			
	LED照明器具	A65 LSS9-4-65LN	16.00	個			
	LED照明器具	A22S LDS1-LSS9-4-22LN	1.00	個			
	LED照明器具	A65S LDS1-LSS9-4-65LN	2.00	個			
	LED照明器具	A65D LSS9-4-65LX	68.00	個			
	LED照明器具	B64 LSS9MP/RP-4-64LN	8.00	個			
	LED照明器具	C37 LRS3-4-37LN	12.00	個			
	LED照明器具	C48 LRS3-4-48LN	25.00	個			
	LED照明器具	D5 LRS1-05LN	2.00	個			
	LED照明器具	D8 LRS1-08LN	29.00	個			
	LED照明器具	D17 LRS1-17LN	8.00	個			
	LED照明器具	D22 LRS1-22LN	13.00	個			
	LED照明器具	D17W LRS1RP-17LN	1.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	D8S LDS2-LRS1-08LN	3.00	個			
LED照明器具	D17S LDS2-LRS1-17LN	4.00	個			
LED照明器具	E26 LBF3MP/RP-4-26	1.00	個			
電灯分電盤	1L-1	1.00	面			
電灯分電盤	1L-給食	1.00	面			
電灯分電盤	2L-1	1.00	面			
熱線センサー付自動スイッチ	親器 ひとセンサON/OFF(100V)	12.00	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子器 ひとセンサON/OFF(100V)	6.00	個			
熱線センサー用切替操作スイッチ(ロック・金属カバー付)	1回路型	12.00	個			
タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無	11.00	個			
タンブラスイッチ(金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム無	2.00	個			
タンブラスイッチ(金属プレート付)	タッチレススイッチ	1.00	個			
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ1回路	3.00	個			
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ2回路	9.00	個			
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ3回路	2.00	個			
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ4回路	2.00	個			
リモコン調光スイッチ(新金)	2R	7.00	個			
リモコン調光スイッチ(新金)	4R	1.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
露出リモコンセレクトスイッチ	24回路	1.00	個			
フル2線リモコン回路パターン・グループ設定器	アドレス設定機能付	1.00	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	20.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	15.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	208.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	44.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	748.00	m			
EM-CPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P 管内	29.00	m			
EM-CPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	71.00	m			
EM-CPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P ヒット・天井	8.00	m			
EM-CPEE-Sケーブル	1.2 mm- 1P ヒット・天井	540.00	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6.00	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	4.00	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2.00	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15.00	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	83.00	m			
プルボックス (鋼板製)	150×150×100	1.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	90.00	個			
スイッチボックス	4個用	1.00	個			
露出スイッチボックス	E19 1個用1方出	2.00	個			
防火区画貫通処理(壁・床兼用)	50φ	10.00	か所			
防火区画貫通処理(壁・床兼用)	75φ	3.00	か所			
はつり工事	電灯分岐	1.00	式			
蛍光灯器具 撤去	A FL 40W×2 埋込形 再使用しない	73.00	個			
蛍光灯器具 撤去	B FL 40W×2 露出形 再使用しない	8.00	個			
蛍光灯器具 撤去	C FL 40W×1 露出形 再使用しない	2.00	個			
蛍光灯器具 撤去	C' FL 20W×1 露出形 再使用しない	20.00	個			
蛍光灯器具 撤去	D FL 40W×2 露出形 再使用しない	2.00	個			
蛍光灯器具 撤去	E FL 40W×2 つり下げ形 再使用しない	2.00	個			
蛍光灯器具 撤去	F FL 20W×2 露出形 再使用しない	18.00	個			
蛍光灯器具 撤去	H FL 15W×1 露出形 再使用しない	3.00	個			
蛍光灯器具 撤去	R FCL32W+30W 露出形 再使用しない	2.00	個			
蛍光灯器具 撤去	S FL 20W×1 露出形 再使用しない	4.00	個			
蛍光灯器具 撤去	U FL 40W×1 埋込形 再使用しない	11.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	V RF200W×1 露出形 再使用しない	2.00	個			
白熱灯器具 撤去	I IL60W×1 露出形 再使用しない	1.00	個			
白熱灯器具 撤去	J IL60W×1 露出形 再使用しない	1.00	個			
白熱灯器具 撤去	K IL40W×1 露出形 再使用しない	6.00	個			
白熱灯器具 撤去	L IL40W×1 埋込形 再使用しない	5.00	個			
白熱灯器具 撤去	M IL60W×1 埋込形 再使用しない	5.00	個			
電灯分電盤 撤去	L-1 再使用しない	1.00	面			
電灯分電盤 撤去	L-2 再使用しない	1.00	面			
開閉器箱(一般形) 撤去	S-5 再使用しない	1.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1 再使用しない	16.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2 再使用しない	11.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1 再使用しない	6.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	4W15A×1 再使用しない	1.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1, 1P(L)15A×1 再使用しない	5.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2, 1P(L)15A×1 再使用しない	5.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×3, 1P(L)15A×2 再使用しない	1.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×3 再使用しない	2.00	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×6 再使用しない	1.00	個			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-1-3	コンセント分岐						
	ガス感知器		1.00	個			
	扇風機_リモコン付	K30-YS相当	20.00	台			
	自動ドア用手元スイッチ(新金)	1P15A×1	1.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1(接地端子付 一体形) 125V	2.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1(接地端子付 一体形)(シャッター付) 125V	5.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15AE×1(抜止) 125V	20.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2(接地極×2付 一体形) 125V	7.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2(接地極×2付 一体形)(シャッター付) 125V	4.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1(接地極 接地端子付 一体形) 125V	3.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1(接地極 接地端子付 一体形)(シャッター付) 125V	3.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1(接地極 接地端子付 一体形) 250V	1.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2(接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	37.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2(接地極×2 接地端子×1付 一体形)(シャッター付) 125V	75.00	個			
	露出コンセント	2P15AE×2ET(抜止)	5.00	個			
	コンセント(防雨形)	2P15AE×2ET	7.00	個			
	メタルワイプロ用コンセント	2P15AE×2(抜止) DZM501H相当品	4.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
OAタップ コンセント	2P15AE(抜止) 4個 マグネット付	4.00	個			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	246.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	2.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	11.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	155.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	321.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	844.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-2C 管内	22.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-2C ヒット・天井	133.00	m			
EM-CEケーブル	8mm2-2C 管内	6.00	m			
EM-CEケーブル	8mm2-2C ヒット・天井	54.00	m			
EM-CEケーブル	14mm2-2C 管内	4.00	m			
EM-CEケーブル	14mm2-2C ヒット・天井	28.00	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	9.00	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	9.00	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	6.00	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	6.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	321.00	m			
1種金属線び°(MM1)	A型(25.4mm)	17.00	m			
1種金属線び°(MM1)附属品	コーナーボックス A型(25.4mm)	6.00	個			
メタルワイフ°ロ	1ウェイ	16.00	m			
メタルワイフ°ロエルボ°キャップ°	1ウェイ	6.00	個			
メタルモル・メタルワイフ°ロ接続キャップ°	A型 1ウェイ	6.00	個			
ブ°ルボ°ックス(鋼板製)	150×150×100	11.00	個			
ブ°ルボ°ックス(Z35-WP)	150×150×100	2.00	個			
ブ°ルボ°ックス用接地端子(ET)		13.00	個			
金属製アウトレットボ°ックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	236.00	個			
露出スイッチボ°ックス	G22 1個用1方出	3.00	個			
露出スイッチボ°ックス	E25 1個用1方出	1.00	個			
コンセント 撤去	2P15A×1 再使用しない	21.00	個			
コンセント 撤去	2P15A×2 再使用しない	38.00	個			
コンセント 撤去	2P15A×1(接地極付) 再使用しない	2.00	個			
コンセント 撤去	2P15A×2(接地極付) 再使用しない	3.00	個			
埋込コンセント(防滴カバー) 撤去	2P15A×2 再使用しない	4.00	個			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-1-4	非常照明・誘導灯						
	非常用LED照明器具	Z1 K1-LRS11-1	10.00	個			
	非常用LED照明器具	Z2 K1-LRS11-2	38.00	個			
	非常用LED照明器具	Z3	3.00	個			
	非常用LED照明器具	Z4 LDS2-SK1-LBF11-LN	5.00	個			
	誘導灯	XC SH1-FBF20-C	10.00	個			
	誘導灯	XCW	2.00	個			
	誘導灯	YC ST1-FBF22-C	4.00	個			
	誘導灯	YCR ST1-FSF23-C	4.00	個			
	点検用リモコン		1.00	個			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	8.00	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	349.00	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	5.00	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6.00	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	73.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6.00	m			
	金属製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	21.00	個			





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-2-1	動力幹線						
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	12.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	6.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	6.00	m			
	地中埋設標	鉄製	3.00	個			
	埋設標識シート	2倍長(W)150	8.00	m			
	600V耐燃性ホ <sup>ホ</sup> リエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	144.00	m			
	600V耐燃性ホ <sup>ホ</sup> リエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm <sup>2</sup>	36.00	m			
	600V耐燃性ホ <sup>ホ</sup> リエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	82.00	m			
	600V耐燃性ホ <sup>ホ</sup> リエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm <sup>2</sup>	13.00	m			
	EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	3.00	m			
	EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	12.00	m			
	EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> 管内	16.00	m			
	EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	6.00	m			
	EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> ラック	3.00	m			
	EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> ヒ <sup>ッ</sup> ット・天井	50.00	m			
	EM-CETケーブル	150mm <sup>2</sup> 管内	3.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内(PF・CD)	6.00	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	38.00	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	10.00	m			
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管 82mm	1.00	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 63mm	3.00	m			
根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 ハックホ 0.13m3	3.00	m3			
埋戻し	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 ハックホ 0.13m3	3.00	m3			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	47.00	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	73.00	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	116.00	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	4.00	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	12.00	m			
プルボックス(鋼板製) 撤去	150×150×150 再使用しない	1.00	個			
計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-2-2	動力分岐						
	動力制御盤	1P-1	1.00	面			
	動力制御盤	1P-給食	1.00	面			
	動力制御盤	2P-1	1.00	面			
	警報盤	5窓(設備総合盤組込)	1.00	面			
	開閉器箱(一般形)	MCCB3P50AF/20AT	4.00	個			
	開閉器箱(一般形)	MCCB3P50AF/40AT	1.00	個			
	開閉器箱(一般形)	MCCB3P100AF/60AT	1.00	個			
	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P50AF/20AT	1.00	個			
	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P50AF/30AT	1.00	個			
	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P50AF/40AT	1.00	個			
	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P50AF/50AT	1.00	個			
	電動機結線	直入始動方式	3.00	台			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム無	22.00	個			
	24時間換気スイッチ	機械設備支給品取付	3.00	個			
	動力ファン発停用手元スイッチ		1.00	個			
	コンセント(金属プレート付)	3P20AE×1 引掛型(プラグ付) 125V	2.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	46.00	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	6.00	m			
FEP管用付属品	異種管継ぎ手 (30)	1.00	個			
600V耐燃性ホ <sup>ホ</sup> リエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	21.00	m			
600V耐燃性ホ <sup>ホ</sup> リエチレン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm <sup>2</sup>	59.00	m			
600V耐燃性ホ <sup>ホ</sup> リエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	3.5mm <sup>2</sup>	1.00	m			
600V耐燃性ホ <sup>ホ</sup> リエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	7.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	42.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ヒ <sup>ッ</sup> ット・天井	73.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	32.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	9.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒ <sup>ッ</sup> ット・天井	350.00	m			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> -4C 管内	17.00	m			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> -4C FEP内(PF・CD)	5.00	m			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> -4C ヒ <sup>ッ</sup> ット・天井	38.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm <sup>2</sup> -2C 管内	1.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm <sup>2</sup> -2C ヒ <sup>ッ</sup> ット・天井	20.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm <sup>2</sup> -4C 管内	92.00	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EM-CEケーブル	5.5mm2-4C FEP内 (PF・CD)	5.00	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm2-4C ヒット・天井	60.00	m			
	EM-CEケーブル	8mm2-3C 管内	9.00	m			
	EM-CEケーブル	8mm2-3C FEP内 (PF・CD)	1.00	m			
	EM-CEケーブル	8mm2-3C ヒット・天井	50.00	m			
	EM-CETケーブル	14mm2 管内	3.00	m			
	EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	5.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-2C 管内	11.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-2C FEP内 (PF・CD)	50.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-2C ラック	3.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-2C ヒット・天井	18.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-3C 管内	1.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-3C FEP内 (PF・CD)	2.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-3C ヒット・天井	5.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-5C 管内	2.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-5C FEP内 (PF・CD)	8.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-5C ラック	3.00	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2-5C ヒット・天井	18.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	9.00	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 28mm	78.00	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1.00	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	7.00	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	7.00	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 39mm	1.00	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 51mm	2.00	m			
ポリエチレンラミネート鋼管(PE)	露出配管 22mm	6.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	33.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	21.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	8.00	m			
プルボックス(Z35-WP)	200×200×100	3.00	個			
プルボックス(Z35-WP)	300×300×200	1.00	個			
プルボックス(Z35-WP)	500×500×400	1.00	個			
プルボックス用接地端子(ET)		5.00	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	72.00	個			
動力制御盤 撤去	P-1 再使用しない	1.00	面			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤 撤去	P-2 再使用しない	1.00	面			
警報盤 撤去	再使用しない	1.00	面			
開閉器箱(一般形) 撤去	S-2 再使用しない	1.00	個			
開閉器箱(一般形) 撤去	S-6 再使用しない	1.00	個			
開閉器箱(屋外形) 撤去	S-3 再使用しない	1.00	個			
電極(保持器共) 撤去	LF3 再使用しない	1.00	個			
電極(保持器共) 撤去	LF5 再使用しない	1.00	個			
フオートスイッチ 撤去	FS3 再使用しない	1.00	台			
コンセント 撤去	3P20A×1(接地極付) 再使用しない	2.00	個			
ポリエチレンランニング鋼管 撤去	(PE28) 再使用しない	57.00	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	398.00	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	253.00	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	26.00	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm <sup>2</sup> -3C 管内 再使用しない	5.00	m			
CVVケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> -5C 管内 再使用しない	61.00	m			
CVVケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> -6C 管内 再使用しない	1.00	m			
プルボックス(鋼板製) 撤去	300×200×100 再使用しない	2.00	個			
プルボックス(Z35-WP) 撤去	150×150×100 再使用しない	1.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸形露出ボックス 撤去	E25 1方出 再使用しない	1.00	個			
丸形露出ボックス 撤去	E25 2方出 再使用しない	2.00	個			
計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-3	受変電設備						
	高压受電盤		1.00	面			
	高压コンデンサ盤		1.00	面			
	低压電灯盤		1.00	面			
	低压動力盤		1.00	面			
	予備品一式		1.00	式			
	変圧器(油入式)	ダイヤル温度計・防振コイル含む 1φ3W 50kVA 6600V/210-105V	1.00	台			
	変圧器(油入式)	ダイヤル温度計・防振コイル含む 3φ3W 150kVA Y-△ 6600V/210V	1.00	台			
	高压進相コンデンサ(50Hz用)	油入式(L=6%用) 30kvar	1.00	台			
	高压進相コンデンサ用直列リアクトル(油入式)	L= 6% 30kvar用	1.00	台			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	17.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	38mm <sup>2</sup>	15.00	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	VE16 地中	14.00	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	VE22 地中	10.00	m			
	接地工事	EB	1.00	か所			
	接地工事	ED	1.00	か所			
	接地工事	EA, D	1.00	か所			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-4	構内情報通信網設備						
	アクセスポート		11.00	個			
	スイッチングHUB	8ポート	2.00	台			
	PoEHUB	16ポート	2.00	台			
	情報用アウトレット(金属製)	8極8芯(Cat6A)	9.00	個			
	情報用アウトレット(メタルワイプロ用)	通線チップ×2	1.00	個			
	フラッシュプレート(金属製)	アクセスポート用 角型 ハトメ	11.00	個			
	硬質ビニル電線管(VE)	VE16 地中	5.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	31.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	7.00	m			
	EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	51.00	m			
	EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	23.00	m			
	EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ヒット・天井	341.00	m			
	RJ45プラグ		11.00	個			
	ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2.00	m			
	ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	8.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	23.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6.00	m			
1種金属線び(MM1)附属品	コーナーボックス A型(25.4mm)	2.00	個			
メタルワイフ <sup>°</sup>	1ウェイ	5.00	m			
メタルワイフ <sup>°</sup> ロエルホ <sup>°</sup> キャップ <sup>°</sup>	1ウェイ	1.00	個			
メタルモル・メタルワイフ <sup>°</sup> 接続キャップ <sup>°</sup>	A型 1ウェイ	1.00	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	20.00	個			
接地工事	EAt(通信用)	1.00	か所			
接地極埋設標	黄銅製	1.00	枚			
計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-5	構内交換設備						
	電話交換機	PBX	1.00	台			
	内線電話機		11.00	台			
	多機能電話機		3.00	台			
	端子盤	1T-1 (MDF 上部ダクト付)	1.00	面			
	端子盤	2T-1 (上部ダクト付)	1.00	面			
	電話用アウトレット(樹脂製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	1.00	個			
	電話用アウトレット(金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	12.00	個			
	電話用アウトレット(メタルワイプロ用)	6極4芯×1+通線チップ×1	1.00	個			
	硬質ビニル電線管(VE)	VE16 地中	10.00	m			
	埋設標識シート	2倍長(W)150	6.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	57.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PP管内)	14mm2	14.00	m			
	EM-CPEEケーブル	0.9mm- 1P 管内	4.00	m			
	EM-CPEEケーブル	0.9mm- 1P ヒット・天井	29.00	m			
	EM-TKEEケーブル	0.65mm- 10P 管内	8.00	m			
	EM-TKEEケーブル	0.65mm- 10P ヒット・天井	20.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 30P 管内	3.00	m			
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 30P ヒット・天井	1.00	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm-2P 管内	25.00	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm-2P FEP内 (PF・CD)	30.00	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm-2P ヒット・天井	210.00	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	5.00	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	2.00	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3.00	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	VE22 隠蔽	19.00	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30.00	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	7.00	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3.00	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	コーナーボックス A型 (25.4mm)	1.00	個			
メタルワイプロ	1ウェイ	3.00	m			
メタルワイプロエルボキャップ	1ウェイ	1.00	個			
メタルモル・メタルワイプロ接続キャップ	A型 1ウェイ	1.00	個			
ケーブルラックZ35形	300B 1段目	3.00	m			
ケーブルラックカバー	Z35-300 -WP	3.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プルボックス(Z35-WP)	500×500×400	1.00	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12.00	個			
接地工事	ELt (MDF用)	1.00	か所			
接地工事	Et (PBX用)	1.00	か所			
接地極埋設標	黄銅製	2.00	枚			
根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 ハックホ 0.13m3	2.00	m3			
埋戻し	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 ハックホ 0.13m3	2.00	m3			
保安器箱 撤去	W270×H100×D260 再使用しない	1.00	台			
電話受口(新金・壁付) 撤去	再使用しない	2.00	個			
電話受口(床付) 撤去	再使用しない	1.00	個			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	13.00	m			
導入線 撤去	管内 再使用しない	40.00	m			
アウトレットボックス 撤去	102×102×44 再使用しない	2.00	個			
接地工事 撤去	E3 再使用しない	1.00	か所			
接地極埋設標 撤去	黄銅製 再使用しない	1.00	枚			
計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-6	拡声設備						
	放送架	120W・5局+一斉(ITV架組込)	1.00	台			
	天井埋込型スピーカー		11.00	個			
	天井埋込型スピーカー	ATT付	13.00	個			
	天井埋込型スピーカー	防滴型	2.00	個			
	アッテネーター(新金)	0.5~6W	13.00	個			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	20.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	20.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ヒット・天井	370.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm-10P 管内	7.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm-10P ヒット・天井	21.00	m			
	ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	3.00	m			
	ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 39mm	1.00	m			
	ねじなし電線管(E)	露出配管 39mm	2.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20.00	m			
	金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤 撤去	20P 再使用しない	1.00	面			
卓上型増巾器 撤去	30W 再使用しない	1.00	台			
卓上型増巾器 撤去	60W 再使用しない	1.00	台			
スイッチボード 撤去	20局 再使用しない	1.00	台			
天井埋込型スピーカー 撤去	3W 再使用しない	16.00	個			
壁掛型スピーカー 撤去	3W 再使用しない	2.00	個			
プロセミアムスピーカー 撤去	15W 再使用しない	2.00	台			
トランペットスピーカー 撤去	10W 再使用しない	2.00	個			
アッテネーター 撤去	再使用しない	12.00	個			
マイクコンセント 撤去	再使用しない	2.00	個			
屋外用マイクコンセントボックス 撤去	W307×H330×D155 再使用しない	1.00	台			
マイクロホン 撤去	卓上スタンド 共 再使用しない	1.00	台			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	1020.00	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	69.00	m			
MVV-ケーブル 撤去	0.75mm <sup>2</sup> - 2CS 管内 再使用しない	22.00	m			
アウトレットボックス 撤去	102×102×44 再使用しない	43.00	個			
計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-7-1	インターホン						
	モニター付親機	園夜間系統	1.00	台			
	モニター付親機	調理室系統	1.00	台			
	カラーカメラ付トアホン子機	園夜間系統	1.00	台			
	カラーカメラ付トアホン子機	調理室系統	1.00	台			
	ワイヤレス子機	調理室系統	2.00	台			
	EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	4.00	m			
	EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ヒット・天井	29.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	8.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ヒット・天井	26.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管 16mm	4.00	m			
	ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	3.00	m			
	ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	3.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2.00	m			
	スイッチボックス	1個用	2.00	個			
	丸形露出ボックス	G16 1方出	1.00	個			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-7-2	トイレ等呼出						
	トイレ呼出表示器	3窓	1.00	面			
	呼出ボタン	プルスイッチなし	2.00	個			
	呼出ボタン	プルスイッチ付き	2.00	個			
	復帰ボタン		2.00	個			
	呼出表示灯	ブザー付き	2.00	個			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	2.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ヒット・天井	22.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	15.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ヒット・天井	6.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	8.00	m			
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ヒット・天井	19.00	m			
	ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2.00	m			
	ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	4.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17.00	m			
	スイッチボックス	1個用	6.00	個			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-7-3	電気錠						
	制御盤	1回路用	1.00	面			
	テンキーBOX	タイマー付	1.00	個			
	テンキー制御器		1.00	個			
	テンキー		1.00	個			
	操作表示器		1.00	個			
	EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 1P ヒット・天井	19.00	m			
	EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	9.00	m			
	EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 2P ヒット・天井	13.00	m			
	EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	3.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13.00	m			
	スイッチボックス	1個用	5.00	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-8	テレビ 共同受信設備						
	テレビアンテナ	1段目 AU-2 20素子(全帯域用)	1.00	組			
	アンテナmast	壁掛型 SUS製(AU-2用・50A・2m)	1.00	基			
	増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	1.00	個			
	分岐器	一般 屋内 SH-C1	1.00	個			
	分配器	一般 屋内 SH-D2	2.00	個			
	テレビ端子(金属プレート)	SH- 77F	4.00	個			
	通信用SPD	同軸ケーブル用(カテゴリC)	1.00	個			
	防雨入線カバー		1.00	個			
	EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	6.00	m			
	EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	10.00	m			
	EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	94.00	m			
	EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	6.00	m			
	EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	1.00	m			
	EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ヒット・天井	29.00	m			
	ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	3.00	m			
	ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	2.00	m			







	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-10-1	自動火災報知						
	複合盤(P型1級)	壁掛型 10回線 地図窓式表示	1.00	面			
	火災通報装置	壁掛型	1.00	台			
	火災通報専用電話機	火災通報押釦付	1.00	台			
	電磁リリース(自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込 自動試験機能	1.00	個			
	差動式スポット型感知器	2種 露出型 オムニビュー 自動試験機能	24.00	個			
	定温式スポット型感知器	特種 60℃ 露出型 オムニビュー 自動試験機能	6.00	個			
	定温式スポット型感知器	特種 60℃ 防水露出型 オムニビュー 自動試験機能	2.00	個			
	定温式スポット型感知器	1種 70℃ 防水露出型 オムニビュー 自動試験・自動感度補正	6.00	個			
	光電式スポット型感知器	2種 埋込型 オムニビュー 自動試験・自動感度補正	8.00	個			
	光電式スポット型感知器	2種 壁付用点検ボックス付 オムニビュー 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	光電式スポット型感知器	3種 埋込型 オムニビュー 防排煙連動用 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	光電式スポット型感知器	3種 露出型 オムニビュー 防排煙連動用 自動試験・自動感度補正	1.00	個			
	機器収容箱(埋込型)	縦型(電鈴 発信機収容)	3.00	個			
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	8.00	m			
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	7.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	229.00	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	6.00	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ヒット・天井	60.00	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C 管内	5.00	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1.00	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	17.00	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm-10P 管内	1.00	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm-10P FEP内(PF・CD)	8.00	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm-10P ヒット・天井	29.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	1.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ヒット・天井	2.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P 管内	1.00	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P ヒット・天井	17.00	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	12.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	8.00	m			
Exp配管接続材	F17 隠蔽	6.00	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	15.00	個			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製アウトレットボックス(カバー付)	大四角 深型 D54	1.00	個			
丸形露出ボックス	E19 1方出	1.00	個			
丸形露出ボックス	E19 2方出	1.00	個			
火災報知立会検査	P型1級	1.00	工事			
受信機(P型2級) 撤去	5回線 再使用しない	1.00	台			
差動式スポット型感知器 撤去	2種 再使用しない	22.00	個			
定温式スポット型感知器 撤去	特種 再使用しない	8.00	個			
定温式スポット型感知器 撤去	1種 再使用しない	1.00	個			
定温式スポット型感知器(防水型) 撤去	1種 再使用しない	6.00	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 露出 再使用しない	1.00	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 埋込 再使用しない	5.00	個			
機器収容箱(埋込型) 撤去	発信機 表示灯 電鈴内蔵 再使用しない	4.00	個			
電鈴 撤去	150mm 再使用しない	1.00	個			
回路試験器 撤去	再使用しない	1.00	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	736.00	m			
600V絶縁電線(HIV) 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	340.00	m			
アウトレットボックス 撤去	102×102×44 再使用しない	42.00	個			





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-11-1	電力引込						
	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールトコンソ口出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1.00	台			
	コンクリート柱(建柱車)	12m-19cm-5.0kN	1.00	本			
	ハンドホール	H2-9 900× 900× 900H R20K-60(600φ 20t)	1.00	基			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	17.00	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	VE16 地中	5.00	m			
	地中埋設標	鉄製	2.00	個			
	埋設標識シート	2倍長(W)150	7.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	21.00	m			
	6kV EM-CET(EE)ケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	10.00	m			
	6kV EM-CET(EE)ケーブル	38mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	9.00	m			
	端末処理6kV EM-CET	38mm <sup>2</sup> 屋内	1.00	か所			
	端末処理6kV EM-CET	38mm <sup>2</sup> 屋外	1.00	か所			
	硬質ビニル電線管(VE)	VE36 露出	8.00	m			
	ポリエチレンランニング鋼管(PE)	露出配管 22mm	4.00	m			
	ポリエチレンランニング鋼管(PE)	露出配管 92mm	16.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地工事	ELA	1.00	か所			
接地工事	EA, D	1.00	か所			
根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 ハックホウ 0.13m3	3.00	m3			
埋戻し	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 ハックホウ 0.13m3	3.00	m3			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	32.00	m			
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	32.00	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	10.00	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	1.00	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	30.00	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	2.00	m			
計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-11-2	外灯						
	外灯 撤去	再使用しない	2.00	個			
	開閉器箱(一般形) 撤去	S-4 再使用しない	1.00	個			
	埋設標識シート 撤去	2倍長(W)150 再使用しない	9.00	m			
	600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	13.00	m			
	600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	26.00	m			
	600V CVケーブル 撤去	3.5mm2-2C 管内 再使用しない	35.00	m			
	ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	13.00	m			
	ポリエチレンラッピング鋼管 撤去	(PE22) 再使用しない	3.00	m			
	ポリエチレンラッピング鋼管 撤去	(PE28) 再使用しない	32.00	m			
	接地工事 撤去	E3 再使用しない	2.00	か所			
	接地極埋設標 撤去	黄銅製 再使用しない	2.00	枚			
	根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m3	3.00	m3			
	埋戻し	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m3	3.00	m3			
	計						











	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-1-1	電灯幹線						
	既存ブレーカー結線費	ELCB2P50/20	1.00	か所			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	7.00	m			
	埋設標識シート	2倍長(W)150	6.00	m			
	地中埋設標	鉄製	2.00	個			
	EM-CEケーブル	5.5mm2-3C 管内	3.00	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm2-3C FEP内(PF・CD)	7.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管 28mm	2.00	m			
	プルボックス(Z35-WP)	200×200×100	1.00	個			
	根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 ハックホウ 0.13m3	2.00	m3			
	埋戻し	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 ハックホウ 0.13m3	2.00	m3			
	外灯灯具	LST-4	3.00	個			
	ハンドホール 撤去	再使用しない H1-6 600×600×600H R2K-60(600φ 2t)	1.00	基			
	ポリエチレンラミネート鋼管 撤去	(PE28) 再使用しない	59.00	m			
	埋設標識シート 撤去	2倍長(W)150 再使用しない	58.00	m			
	600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	3.00	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2-2C 管内 再使用しない	60.00	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	2.00	m			
根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式コロラ型 ハックホ 0.13m3	17.00	m3			
埋戻し	排出ガス対策型 油圧式コロラ型 ハックホ 0.13m3	17.00	m3			
計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-2-1	動力幹線						
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	48.00	m			
	埋設標識シート	2倍長(W)150	40.00	m			
	地中埋設標	鉄製	2.00	個			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm <sup>2</sup>	20.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	3.5mm <sup>2</sup>	96.00	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	6.00	m			
	EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> -3C 管内	10.00	m			
	EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> -3C FEP内(PF・CD)	48.00	m			
	EM-CETケーブル	150mm <sup>2</sup> ラック	3.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管 28mm	6.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	3.00	m			
	プルボックス(Z35-WP)	200×200×100	1.00	個			
	プルボックス用接地端子(ET)		1.00	個			
	根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型 ハックホウ 0.13m <sup>3</sup>	13.00	m <sup>3</sup>			
	埋戻し	排出ガス対策型 油圧式ローラ型 ハックホウ 0.13m <sup>3</sup>	13.00	m <sup>3</sup>			
	はつり工事	構内配電線路-動力幹線	1.00	式			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電極(保持器共) 撤去	LF4 再使用しない	1.00	個			
ポリエチレンラッピング鋼管 撤去	(PE28) 再使用しない	60.00	m			
埋設標識シート 撤去	2倍長(W)150 再使用しない	4.00	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	57.00	m			
600V CVケーブル 撤去	5.5mm <sup>2</sup> -3C 管内 再使用しない	63.00	m			
CVVケーブル 撤去	2.0mm <sup>2</sup> -4C 管内 再使用しない	17.00	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	14.00	m			
ポリエチレンラッピング鋼管 撤去	(PE28) 再使用しない	3.00	m			
ポリエチレンラッピング鋼管 撤去	(PE28) 再使用しない	3.00	m			
プルボックス(Z35-WP) 撤去	150×150×150 再使用しない	1.00	個			
根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m <sup>3</sup>	1.00	m <sup>3</sup>			
埋戻し	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m <sup>3</sup>	1.00	m <sup>3</sup>			
計						

